

Martillo ligero LXT®

DHR242

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para brocas para SDS-PLUS con mango antivibratorio. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión, además del astillado. Rango de velocidad de 0 - 950 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en Hormigón.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Energía de impacto	2,0 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 12 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0 - 950 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es

