

Sierra de calar 650W JV0600K

Con carcasa monoblock, más robusta.



Código EAN

0088381620307

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2,4 Kg
Potencia	650 W
Dimensiones. LxAnxAI	236 x 77 x 199 mm
Longitud del cable	2,5 m
Velocidad variable (dial)	✓
Emisión de vibración	10,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	85,00 dB(A)
Potencia sonora	96,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Empuñadura antideslizante	✓
Base de aluminio	✓
Conectable a un aspirador	✓
Longitud de carrera	23 mm
Carreras por minuto	500 - 3.100 cpm
Posiciones pendulares	3
Cambio rápido de la hoja	✓
Inserción universal	✓

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Caladora para ocupar una posición intermedia en nuestra gama de caladoras, con 650 W de potencia sin perder maniobrabilidad.
- Carcasa portaengranajes con recubrimiento en aluminio proporciona mayor robustez e incrementa la sujeción entre la base y la máquina.
- El diseño se crea a partir de nuestra gama profesional 4350FCT, con el asa cerrada.
- Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio.
- Uso de hojas de sierra con inserción universal.
- Regulador electrónico de la velocidad.
- Sistema pendular en 4 posiciones.
- Eje cuadrado, evita que este se retuerza en los cortes curvos, proporciona mayor precisión.