

Sierra de banco mm

MLT100

MLT100

Compacta y versátil. Brazos extensibles para un mejor apoyo.



360° Imagen 360°

Código EAN

0088381868198

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|--------------------|
| Peso según EPTA | 34,8 Kg |
| Potencia | 1.500 W |
| Dimensiones. LxAnxAI | 726 x 984 x 333 mm |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Arranque suave | ✓ |
| R.p.m | 4.300 Rpm |
| Freno eléctrico | ✓ |
| Presión sonora | 92,00 dB(A) |
| Potencia sonora | 105,00 dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora | 3,00 dB(A) |
| Conectable a un aspirador | ✓ |
| Diámetro exterior del disco | 260 mm |
| Diámetro interior de disco | 30,0 mm |
| Ángulo de Inclinación de corte izq / dcha | 45 - 0 ° |
| Inglete izq | ✓ |
| Capacidad máx. 90 (rectángulo) | 93 mm |
| Capacidad de corte 45 | 64 mm |

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Mesa extensible a través de raíles telescópicos, para mantener siempre paralela la guía con el disco.
- Fácil cambio de la guía paralela y precisa para cortes a escuadra.
- Profundos a izquierda y derecha para insertar la guía en semicírculo.
- Posibilidad de almacenar discos de corte así como tener el cable recogido durante el transporte.