

Taladro Percutor 3/8" CXT 12V / 2 Vel. / 30 - 14 Nm

HP333DSAP1

Taladro combinado de 12V con tecnología CXT.

Color de edición limitada.

Incluye 1x2.0Ah + C. Est + Maleta



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	1.1 Kg
Dimensiones	193 x 66 x 212 cm
Alimentación	Inalámbrica
Línea de producto	CXT 12V
Voltaje de entrada (V)	12V MAX
Motor	Motor 2 polos
Capacidad mandril	10 mm (3/8")
Capacidad máx. en madera	21 mm (13/16")
Capacidad máx. en metal	10 mm (3/8")
Capacidad máx. en concreto	8mm (5/16")
Velocidad variable	Sí
Freno eléctrico	Sí
Velocidades mecánicas	2
Ajustes de torque	20
Velocidad (RPM)	Alta / Baja :0 - 1700 / 0 - 450
Impacto por minuto (IPM)	Alta / Baja :0 - 25500 / 0 - 6750
Torque máximo (Nm)	Fuerte / Suave : 30 / 14 Nm
Nivel de vibración (concreto)	13 m/s ²
Nivel de vibración (metal)	2.5m/s ²
Nivel de potencia sonora	93h dB(A)
Área de aplicación (uso)	Armado de muebles, funciones de atornillado, perforación de madera

BENEFICIOS DE USUARIO

- 8 posiciones de par de apriete + atornillador + percutor.
- 2 velocidades mecánicas.
- Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
- Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Con gancho para el cinturón.